

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△		1 RE-P-0072			村上	95.6.20	△						
△							△						
準処規格													
定 格		電 圧 (V)	— ~ —	AC — V	—		適合ケーブル		—				
		電 流 (A)	— ~ —	— A	—		使用温度範囲		— ℃ ~ — ℃				
		電 力	—				適合端子		DF3-22SCF (CL543-0235-3)				
		特 殊 性	—				適合アリス		CM-105 (CL901-0005-4)				
性 能													
No.	項 目 名 称		条 件				試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理		ADC DC2-075122 及び準拠規格に適合のこと。				—	—	—	—	○	○	
2	表 示		同 上				—	—	—	—	○	○	
3	絶 縁 抵 抗		DC Vで測定し規格値以上のこと。				—	—	—	MΩ	—	—	
4	接触抵抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
5	耐 電 圧		AC DC Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				—	—	—	—	—	—	
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				—	—	—	mΩ	—	—	
7	ドライサージ性能		DC μVで交互に極性を変えて導通があること。				—	—	—	—	—	—	
8	挿抜力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				—	—	—	gf	—	—	
			規格値を満足すること。				—	—	—	kgf	—	—	
9	耐 湿 性	温度 ℃湿度 % 時間で	高湿時				—	—	—	MΩ	—	—	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。	乾燥後										
10	耐 振 性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
11	耐 衝 撃 性		加速度 Gの正弦半波で 回× 方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
12	耐温度サイクル		~ ℃, サイクル, 合計 時間の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				—	—	—	—	—	—	
13	寿命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4項の条件で規格値以下。				—	—	—	mΩ	—	—	
		コンタクト	同 上				—	—	—	mΩ	—	—	
14	耐 腐 食 性		% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
15	耐 硫 化 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性		ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。				—	—	—	—	—	—	
備 考													
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図	
							94.4.4 村上	94.4.4 永村	94.4.4 白石	94.4.5 加藤	94.4.7 内藤		
							製 品 規 格 表			製品名	API05-DF3-22S		
旧 CL	CL		図 番	SLC4-075122-			製 品 コード	CL [△] 901-4549-4-					
旧 図	SLC4-												

注 (1) 「~」はコンタクトNoを表す。
(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目