

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△1	1	DIS-P-000243	工藤	島田	11.1.28	△1					
△2	1	DIS-P-00000406	工藤	徳田	19.1.24	△1					
適用規格											
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	△2 50g				
	消費電力					適合コネクタ	DH30B-37S				
	空気源										
	消費空気量										
	使用温度範囲	℃～℃				適合電線					
						適合設備	DH/IDCK-MP CL 902-2185-5				
性 能											
構 造	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT		
	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること		○	○		
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること		○	○		
備 考						製図	担当	検図	承認	出図	
						生技 11.1.12 工藤	生技 11.1.12 高橋(真)	生技 11.1.26 島田	生技 11.1.26 坂部		
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.				製品規格表				製品名 △1 DH-37UNIT			
旧CL		図番		製品コード		1		1			
		SLC4 - 276090		CL 902-2188-3							