
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 全長寸法(32.9)は、部番⑧を最後までねじ込んだ時30.3±1となります。
2 本品は、組立及びはんだ結線を行う際、受け台として、結線治具(HR30-6P-6P-T01)があります。
3 部番⑧の推奨締付トルクは0.45～0.5N・m。
組付けを行う際は、スペーサとしてコードカン締付け治具(HR30-6P-T02)があります。
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263・ロックプライマー7649
をロックタイト塗布手順書(ATAD-C0151-00)に基づき塗布してください。
4 表面:金めっき 0.2μm min.
下地:ニッケルめっき 2μm min.
5 ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力、防水性能等異なりますので、事前に確認の上使用願います。
△2 6 本品はハーネス手順書(ATAD-C0509-00)に基づきハーネス作業を行ってください。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
5	ステンレス鋼				
4	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	9	黄銅	4
3	シリコンゴム	(アカ)	8	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0
2	黄銅	4	7	ポリアセタール樹脂	(ナチュラル:乳白色)
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	6	クロロプレンゴム	(クロ)

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	△2	1	DIS-C-00017006	HT.ZENBA	EJ.KUNII	20240311

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HY.KOBAYASHI	20180226	DRAWING NO. ADC-112010-31-00
CHECKED	HY.KOBAYASHI	20180226	PART NO. HR30-6P-6P(31)
DESIGNED	DS.MATSUNE	20180226	
DRAWN	DS.MATSUNE	20180226	CODE NO. CL0130-0009-5-31 △2 1/1