










Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1 適合圧着端子：EM-SC-113(C01)(CL138-0010-5-01)(導体面積5.26~5.57mm²)
EM-SC-133(CCL138-0018-7-00)(導体面積8mm²)
EM-SC-143(C01)(CL138-0024-0-01)(導体面積8.44~8.92mm²)
2 適合端子引治具：EM-8-TP(CCL150-0249-3)
3 適合ガイドキー：EM-GK(CCL138-0026-5)
4 端子番号4はシーケンス構造(段差接触)となっており、アース端子としても使用できます。
5 図-1に示す本品の梱包状態は、一例を示します。詳細は、梱包仕様書 ATAD-CO258 を参照願います。
6 本品の組立は、結線手順及び取扱説明書 ATAD-CO222 に準じます。

1	PBT	(黒色) UL94V-0			
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 1 : 1	△の数 1	訂 正 記 事 DIS-C-00008062	設 計 TR. YAMANOE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : HY. KOBAYASHI	20181203	図番 : ADC-117063-81-00	検 図 EJ. KUNII
		検 図 : HY. KOBAYASHI	20181203	製品名 : EM35MR-4SC(81)	
		設 計 : DS. MATSUNE	20181203	製品コード : CL0138-0023-7-81	
		製 図 : DS. MATSUNE	20181203		
				年月日 20210903	