


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
				. .
				. .
				. .

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
				. .
				. .
				. .










1 基板取付寸法図 （４：１）

適合基板厚ｔ＝１．６



注 1 基板取付寸法はコネクタ搭載面から見た場合を示します。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

TO
Q

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	PBT樹脂	UL94V-0（バニラホワイト）	2	りん青銅	接触側：部分金めっき1.27μm 基板側：金フラッシュめっき0.03μm

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
Q1技 '05.7.23 渡辺	Q1技 '05.7.23 渡辺	Q1技 '05.7.23 三輪	Q1技 '05.7.23 三輪	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	尺度 SCALE 2：1 / 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC3-009274-01
	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品名 PART NO. TM3R-66(50)
		製品コード CODE NO. CL222-0114-3-50 1/1

FORM NO.233