



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。












基板取付寸法図
t=1.6





△4△3 FCCプラグ寸法



注）1 端子位置寸法は、端子根元における寸法を示します。
2 部品②は、製造工程上及び輸送中、多少の擦り傷が発生することが御座いますが製品機能上、問題御座いません。
△4△3 本品はFCC規格外のプラグとカン合しないで下さい。
特に図の端子打ち込み高さには十分ご注意願います。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	黄銅	すずリフローめっき1μm
1	PBT樹脂	UL94V-0 クロ

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
4	りん青銅	すずリフローめっき1μm
3	りん青銅	接触部：金めっき1.27μm リード部：金めっき0.03μm 下地：ニッケルめっき1.27μm

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△4	2	DIS-E-00007449	KIM JAEHYEON	KG.OKITA	20211029

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	H0.MIWA	20050105
CHECKED	TH.KAMEYA	20050105
DESIGNED	SS.SATOH	20050105
DRAWN	SS.SATOH	20050105

DRAWING NO.	ADC-025823-50-09
PART NO.	TM11R-5C-88(50)
CODE NO.	CL0222-1378-0-50

△4 1/1

HRS DRAWING FOR REFERENCE