


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


HRS DRAWING FOR REFERENCE









△2 △4 FCCプラグ寸法



プラグカン合状態図
A－A



参考基板取付寸法図（取付面側）
（適合基板厚t＝1．6）



注 1 きょう体または基板を製作するとき、図示の寸法を逃げとして下さい。
2 基板のコネクタ搭載面の図示斜線部は、パターン禁止エリアとして下さい。
3 部品④は、製造工程上及び輸送中、多少の擦り傷が発生することが御座いますが製品機能上、問題御座いません。
△2 △4 本品はＦＣＣ規格外のプラグとカン合しないで下さい。
特に図の端子打ち込み高さには十分ご注意願います。

NO.	MATERIAL	FINISH ． REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH ． REMARKS
2	PBT樹脂	UL94V－0（クロ）	5	フェライト	
1	りん青銅	接 触 部：金めっき1．27μm リート゛部：すずリフローめっき1μm 下 地：ニッケルめっき1μm	4	りん青銅	すずリフローめっき1μm
			3	PBT樹脂	UL94V－0（クロ）

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 ： 1	△2	2	DIS-E-00007449	KIM JAEHYEON	KG.OKITA	20211029

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	MN.KENJO	20201124	DRAWING NO. ADC-048097-40-00
CHECKED	TU.TANIGUCHI	20201120	PART NO. TM11R-5LF-88(40)
DESIGNED	HY.MATSUDA	20201120	
DRAWN	DS.HIROWATARI	20201120	CODE NO. CL0222-2668-6-40 △2 1/1