Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	-25℃ ～ 60℃	保存温度範囲	-25℃ ～ 60℃
	電圧	――――	――――	――――
	電流	――――	適合ケーブル	――――

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	1				

備考

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。△1

承認	RI.TAKAYASU	20180601
検図	AH.KODAMA	20180601
担当	TS.ITO	20180601
製図	TS.ITO	20180601

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC-120682-06-00
		製品名	TM11APA1-88P(06)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL0222-2783-4-06 △1 1/1

技書規２３１－１