適用規格				
定格	使用温度範囲	2 −40℃ ～ ＋105℃ (通電による温度上昇を含む)	保存温度範囲	3 −40℃ ～ ＋60℃
	定格電圧		定格電流	
			適合電線	

性　　能

	項　目	試験方法	規　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

備考

1. 本品はPS3CS-*-1UP、PS3CS-1UP-CVL(**)と組み合わせて使用した場合の性能を示します。

2 動作の保証できる範囲は人の活動できる温度としています。

3 保存温度範囲は梱包材を含めた未使用状態の保存条件を示しています。製品実装後の保存条件は使用温度範囲が適用となります。

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。

承　認	RI.TAKAYASU	16.07.06
検　図	NM.NISHIMATSU	16.07.06
担　当	KN.ICHIKAWA	16.07.06
製　図	Hyeongjun.Kim	16.07.06

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

図番	SLC-129313-00-00		
製品名	PS3CS-1UP-PS		
製品ｺｰﾄﾞ	CL236-1081-0-00	△	1/1

HRS　製品規格表　ヒロセ電機株式会社

技書規２３１－１

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。