

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


端子No.5　端子No.1




推奨基板寸法
(t=0.8)





筐体取り付けとカン合状態図





1 梱包状態図 (FREE)











注　1 本品は1リール1300個梱包となります。
　　2 平坦度は0.08mm以内となります。
　　3 セルフアライメントは0.35mm MAXとなります。
　　(フローティング構造を推奨いたします)

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	ステンレス鋼		6	PE	
2	LCP	クロ UL94V−0	5	PS	
1	ステンレス鋼	下地：ニッケルめっき 1μm Min 表面：金めっき 0.03μm Min	4	銅合金	下地：ニッケルめっき2μm Min 接触部：金めっき0.75μm Min 実装部：すずめっき 1μm Min

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	NM. NISHIMATSU	15. 10. 27
CHECKED	KN. ICHIKAWA	15. 10. 27
DESIGNED	TS. ITO	15. 10. 27
DRAWN	AK. AKIYAMA	15. 10. 27

DRAWING NO. ADC-126522-31-00
PART NO. ZX60-B-5S(31)
CODE NO. CL242-0043-1-31　0　1/1

HRS DRAWING FOR REFERENCE