



Oct.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	1	改正	HJ.KIM	HJ.LEE	17.10.13	△					
△						△					
使用規格			USB Type-C Cable and Connector Specification Release 1.2 USB Type-C Connector and Cable Assemblies Compliance Document Revision 1.0								
定格	電流		-								
	電圧		-								
使用温度範囲			-30℃ ~ +85℃(温度上昇含め), 95% RH MAX.(結露無いこと)								
保存温度範囲			-10℃ ~ +60℃(梱包状態), 15% ~ 70% RH								
適合ケーブル			ケーブル径Φ4.8								
項目			試験方法				規格			QT	AT
一般試験			目視と測程器にて確認する。				図面と合致していること。			○	○
参 考			製 図	設 計	検 図	承 認	出 図				
本製品規格表は弊社適合コネクタとの 組合せでの規格となります。△1			JS.PARK 16.12.07	JS.PARK 16.12.07	HJ.LEE 16.12.07	TS.KANG 16.12.07					
注 QT : 確認試験, AT : 製品検査, O : 適用項目											
DWG NO JLC4-632262			CL NO CL 6240-0007-5			PART NO CX60-SLDA					
						製品規格表				1 / 1	