



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。











製　品　名	製品コード	極数	A	B	C
DF13- 2P-1.25DSA(05)	CL536-0101-9-05	2	1.25	3.15	4.15
DF13- 3P-1.25DSA(05)	CL536-0102-1-05	3	2.5	4.4	5.4
DF13- 4P-1.25DSA(05)	CL536-0103-4-05	4	3.75	5.65	6.65
DF13- 5P-1.25DSA(05)	CL536-0104-7-05	5	5	6.9	7.9
DF13- 6P-1.25DSA(05)	CL536-0105-0-05	6	6.25	8.15	9.15
DF13- 7P-1.25DSA(05)	CL536-0106-2-05	7	7.5	9.4	10.4
DF13- 8P-1.25DSA(05)	CL536-0107-5-05	8	8.75	10.65	11.65
DF13- 9P-1.25DSA(05)	CL536-0108-8-05	9	10	11.9	12.9
DF13-10P-1.25DSA(05)	CL536-0109-0-05	10	11.25	13.15	14.15
DF13-11P-1.25DSA(05)	CL536-0110-0-05	11	12.5	14.4	15.4
DF13-12P-1.25DSA(05)	CL536-0111-2-05	12	13.75	15.65	16.65
DF13-13P-1.25DSA(05)	CL536-0112-5-05	13	15	16.9	17.9
DF13-14P-1.25DSA(05)	CL536-0113-8-05	14	16.25	18.15	19.15
DF13-15P-1.25DSA(05)	CL536-0114-0-05	15	17.5	19.4	20.4

HRS DRAWING FOR REFERENCE

2 ソケットかん合図



3 推奨基板パターン図
（推奨基板厚　t＝1．0mm）



注 1 ロックは2～3極が中央に1つ、4極以上が図面通り2つ設ける．
2 DF13－*S－1．25Cとのカン合高さは、5．3mm．
3 推奨スルーホール径：Φ0．6± 0．03
4 1パック100個梱包．

NO.	MATERIAL	FINISH ． REMARKS
1	ポリアミド樹脂	BEIGE(NATURAL)，UL94V-0
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：銅めっき 1μm min

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO.，LTD.

APPROVED	SJ. OKAMURA	20211217
CHECKED	SZ. ONO	20211217
DESIGNED	HT. SATO	20211217
DRAWN	SK. CHIBA	20211217

DRAWING NO.	ADC-083673-05-00
PART NO.	DF13-*P-1．25DSA(05)
CODE NO.	CL536-

0 1/1