Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







製品コード	製品名	極数	A	B
CL543-0517-5-08	DF11- 4DP-2DSA(08)	4	6.0	2.0
CL543-0518-8-08	DF11- 6DP-2DSA(08)	6	8.0	4.0
CL543-0519-0-08	DF11- 8DP-2DSA(08)	8	10.0	6.0
CL543-0520-0-08	DF11-10DP-2DSA(08)	10	12.0	8.0
CL543-0521-2-08	DF11-12DP-2DSA(08)	12	14.0	10.0
CL543-0522-5-08	DF11-14DP-2DSA(08)	14	16.0	12.0
CL543-0523-8-08	DF11-16DP-2DSA(08)	16	18.0	14.0
CL543-0524-0-08	DF11-18DP-2DSA(08)	18	20.0	16.0
CL543-0525-3-08	DF11-20DP-2DSA(08)	20	22.0	18.0
CL543-0526-6-08	DF11-22DP-2DSA(08)	22	24.0	20.0
CL543-0527-9-08	DF11-24DP-2DSA(08)	24	26.0	22.0
CL543-0528-1-08	DF11-26DP-2DSA(08)	26	28.0	24.0
CL543-0529-4-08	DF11-28DP-2DSA(08)	28	30.0	26.0
CL543-0530-3-08	DF11-30DP-2DSA(08)	30	32.0	28.0
CL543-0531-6-08	DF11-32DP-2DSA(08)	32	34.0	30.0

HRS DRAWING FOR REFERENCE



△3 △4 4，6，8極形状



推奨基板穴開け寸法図（推奨基板厚：１．６mm）



注１．　１パック　１００個梱包．
2 ４，６極のHRSマークは図示する位置に表示します。
3 ８極以上のHRSマークは図示する位置に表示します。
△3 △4 ４，６，８極は、誤挿入防止凹形状が中央１箇所になります。

部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	BLACK，UL94V-0
2	黄銅	表面：すずめっき　1μm min. 下地：ニッケルめっき　0.5μm min.

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5：1	△3 4	DIS-H-004241	TH. YOSHIZAWA	TS. FUKUSHIMA	09.10.09

HIROSE ELECTRIC CO.，LTD.

承認	KJ. KATAYOSE	05.01.05
検図	TY. OMA	05.01.05
設計	IO. DENPOUYA	05.01.05
製図	IO. DENPOUYA	05.01.05

図番：ADC3-084377-03
製品名：DF11-＊＊DP-2DSA(08)
製品コード：CL543
△3　1/1