







Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨基板穴開け寸法図(FREE)
(推奨基板厚 $t=1.6$ mm)



嵌合状態図(2:1)



- 注1. 1パック100個入りとなります。
2. ()寸法は参考寸法となります。
3. UL(ファイルNo. E52653)、
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品



1	PBT	UL94V-0, BLACK	2	黄銅	表面：錫めっき1μmMIN 下地：ニッケルめっき0.5μmMIN
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00004488	DESIGNED TS. MIYAKI
		APPROVED : HS. OKAWA	20170929	DRAWING NO. ADC-363915-00-00	
		CHECKED : ST. WADA	20170929	PART NO. DF51A-3P-2DSA	
		DESIGNED : TH. SATO	20170929	CODE NO. CL543-5106-0-00	
		DRAWN : TH. SATO	20170929	1/1	