







Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨基板穴開け寸法図(FREE)
(推奨基板厚 $t=1.6$ mm)



嵌合状態図(2:1)



- 注1. 1パック100個入りとなります。
2. ()寸法は参考寸法となります。
3. UL(ファイルNo. E52653)、
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品



1	PBT	UL94V-0, BLACK	2	黄銅	表面：金めっき0.1 μ mMIN 下地：ニッケルめっき0.5 μ mMIN
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00004488	DESIGNED TS. MIYAKI
APPROVED : HS. OKAWA	20160708	CHECKED : YN. TAKASHITA	20160708	DESIGNED : TT. OHSAKO	20160708
DESIGNED : TT. OHSAKO	20160708	DRAWN : TT. OHSAKO	20160708	DRAWING NO. ADC-363916-01-00	CHECKED SZ. ONO
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				PART NO. DF51A-4P-2DSA(01)	DATE 20181210
				CODE NO. CL543-5107-0-01	