Oct.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



2 リール形状図



ラベル詳細

HRS		検査
品名コード	CL544-0509-3	
品名	DF62-EP30PCFA	
数量	15000	
仕様		
LOT No.		
継ぎ目		

注 1. 1リール15000ピン巻き。
2 リール形状は図示の通りになります。
3. ダンボール1箱の中に最大5リールが梱包されます。
4. アプリケータ調整の際は、必ずケーブルを使用して圧着形状を確認してください。
5 錫めっき範囲を示します。
6 金めっき範囲を示します。
7. ( )寸法は参考寸法となります。

部番	材質	処理，備考
1	りん青銅	接触部:金めっき0.2μmMIN キャリア/バレル部:錫めっき1μmMIN その他:ニッケルめっき0.5μmMIN 1

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	10:1	1	DIS-H-006532	TO.HORII	MN.KENJO	12.01.25

承認	KI.AKIYAMA	11.12.19	図番: ADC3-339879-00
検図	MN.KENJO	11.12.19	製品名: DF62-EP30PCFA
設計	TO.HORII	11.12.19	製品コード: CL544-0509-3-00 1 1/1
製図	TO.HORII	11.12.19	

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

HRS DRAWING FOR REFERENCE