



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




1 図-1 端子No. 表示 (10:1)

端子No. 1表示







端子No. 3表示





端子No. 4表示



端子No. 6表示



嵌合状態図



- 注 1 図示する位置の表示は端子No. 表示となります。なお形状は図-1によります。
2. 1パック100個入りとなります。
3. ()寸法は参考寸法となります。

部番		材 質	処 理 , 備 考		1	PBT	UL94V-0 (WHITE)
部番		材 質	訂 正 記 事		部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計		
HRS		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	承認 : KI. AKIYAMA 検 図 : HK. UMEHARA 設 計 : TS. KUMAZAWA 製 図 : TS. KUMAZAWA	13. 05. 28 13. 05. 28 13. 05. 28 13. 05. 28	図番 : ADC3-351974-00 製品名 : DF62C-6S-2.2C 製品コード : CL544-0569-5-00		
					年月日		