May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格					
定　格	使用温度範囲	−40℃～ +105℃（注1）		保存温度範囲	−10℃～ +60℃（注3）
	使用湿度範囲	20% ～ 80%　（注2）		保存湿度範囲	40% ～ 70%　（注3）
	適合コネクタ	1) DF62W-*EP-2.2C(##) 2) DF62WC-*EP-2.2C(##)		電　圧	AC/DC 250V
	適合電線	適合コネクタ		電　流 △2	AWG22：4A/pin AWG24：3.5A/pin AWG26：3A/pin
		1)	UL1007 AWG#22～24 UL1430 AWG#24～26		
		2)	UL1061 AWG#24～26		
	適合被覆外形	適合コネクタ			
		1)	φ1.4～φ1.6mm		
		2)	φ0.98～φ1.2mm		

性　能

	項　目	試　験　方　法	規　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	20mV 以下，1 mA（DC又は 1000 Hz）で測定する。	30 mΩ以下	○	−
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗:30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度　90～95 %中に 96 時間放置する。 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗:30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−
	温度サイクル	温度 −55 → 85℃ 時間　30 → 30分 を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗:30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	−

備考
(注1)通電時の温度上昇を含む。
(注2)結露のないこと。
(注3)未使用品の梱包状態に適用。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	1	DIS-H-00015722	HT.SATO	SZ.ONO	20221017

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。	承　認	KI.AKIYAMA	20151214
	検　図	TS.FUKUSHIMA	20151214
	担　当	YK.YAMAGUCHI	20151211
	製　図	MI.SAKIMURA	20151211

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目		図番	SLC-364716-00-00		
HRS	製 品 規 格 表	製品名	DF62W-EP2226PCFA		
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL0544-1026-0-00	△2	1/1

技書規２３１－１