

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ 85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃ ～ 60℃（注2）		
	電 圧	AC 50 V	使用湿度範囲	相対湿度85%以下		
	電 流	0.5 A	保存湿度範囲	(但し結露の無いこと)		
性能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○	
	表示	目視にて確認する。		○	○	
電気的 性能	接触抵抗	100 mA（DC 又は 1000 Hz）以下で測定する。	70 mΩ以下	○	—	
	絶縁抵抗	DC 100Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—	
	耐電圧	AC 150Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○	
機械的 性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 70 N以下 引抜力 8.6 N以上	○	—	
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗：初期からの変化量20mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向各 3 回試験する。		○	—	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗：初期からの変化量20mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	温度サイクル	温度 -55 → +85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 (槽の移し換え時間は2～3分)		○	—	
	耐熱性	温度 85℃中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗：初期からの変化量20mΩ以下	○	—	
	耐寒性	温度 -55℃中に 96 時間放置する。	②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—	
	二酸化硫黄	濃度 25 ppm、25±2℃ 75±5%RH 96 時間放置する。 (試験規格：JIS C 60068)	① コネクタ機能を損なうような腐食が ないこと。 ② 接触抵抗：初期からの変化量20mΩ以下	○	—	
	はんだ耐熱性	【 リフロー 】ピーク温度 MAX260℃ 220℃以上 60秒以内		外観の変形及び端子などに著しいガタが ないこと。	○	—
		【 はんだごて 】こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内	○		—	
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3秒の はんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—	
△の数			訂正記事	設計	検図	年月日
△						
備考				承認	HS. OKAWA	13. 03. 29
注1. 通電時の温度上昇を含みます。				検 図	KI. HIROKAWA	13. 03. 29
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。				担 当	KT. DOI	13. 03. 29
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。				製 図	KT. DOI	13. 03. 29
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-336322-00		
HRS	製品規格表		製品名	FX20-100P-0.5SV15		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL570-1004-9-00		
				△ 1/1		