
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE









Fig.1 推奨ランドパターン寸法図










Fig.2 嵌合状態図

注 1. 本製品の平坦度は0.15mm Maxとなります。
2. （ ）寸法は参考値となります。
3. 本製品の納入形態はエンボス梱包とし、1リールの製品数量は200個となります。
詳細な梱包仕様は2/2を参照ください。
4 図示近傍にロット No.を示します。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	銅合金	接触部：Ni1.25μm + Au0.25μm リード部：Ni1.25μm + Sn2.54μm
2	LCP	ブラック, UL94V-0
1	LCP	ブラック, UL94V-0

1			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	
8	PE	(TOP COVER TAPE)	
7	PS	(EMBOSSED CARRIER TAPE)	
6	銅合金	Ni1.25μm + Sn2.54μm	
5	銅合金	Ni1.25μm + Sn2.54μm	
4	銅合金	接触部：Ni1.25μm + Au0.25μm リード部：Ni1.25μm + Sn2.54μm	

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	3 : 1	1	12	DIS-F-00009839	TF. SUGAWARA	NH. TAMAI	20210614

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	TM. MATSUO	20210301
CHECKED	NH. TAMAI	20210301
DESIGNED	TF. SUGAWARA	20210222
DRAWN	DS. HIROWATARI	20210219

DRAWING NO.	ADC-359657-10-00
PART NO.	ER8-120S-0.8SH(10)
CODE NO.	CL0625-1001-4-10

1 1/2

FORM HC0011-5-7

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE




Fig. 3 梱包仕様図 (2:1)




Fig. 4 (Free)




Fig. 5 リール状態寸法図 (Free)

HRS	DRAWING NO.	ADC-359657-10-00
	PART NO.	ER8-120S-0.8SH(10)
	CODE NO.	CL0625-1001-4-10

1 2/2