Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	−40℃ ～ ＋85℃	保存温度範囲	−25℃ ～ ＋70℃（梱包時）
			適合ケーブル	

性　　能

	項　目	試験方法	規　格	QT	AT
構造	外観,構造,寸法	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
環境的性能	防　水　性 △1	内部気圧4.9kPa、水中１分間放置(IP67)	気泡の漏れのなきこと	○	−

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△1	1	DIS-K-00000295	FS.YOSHIDA	YY.HIYAMA	16.06.02

備考

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5961を適用している。

承　認	HA.OKANO	08.10.14
検　図	YY.HIYAMA	08.10.12
担　当	YH.MASUZAKI	08.10.12
製　図	YH.MASUZAKI	08.10.12

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-176799-00
		製品名	SW20-PC1
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL717-5500-0-00 △1 1/1

技書規２３１－１