Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品







推奨基板寸法図



注１　推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
：　遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数　：　2回
ピーク温度　：　250℃
230℃以上　：　20～40s
プリヒート温度　：　150～180℃
90～120s
２　手ハンダ／ハンダごて温度
：280～300℃　2s以内
３　端子平坦度は0.1㎜以下．
４　推奨基板厚はT=1.6㎜とする．
５　推奨はんだ厚0.15㎜とする．







嵌合状態図

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min	6	ポリエステル	
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min	5	ポリスチレン	
1	PA	黒 UL94V-0	4	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△1	1	DIS-T-00013707	DK.YAMASUSO	HH.TSUKUMO	20220423

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HK.UMEHARA	20190511
CHECKED	HK.UMEHARA	20190511
DESIGNED	YH.MAMADA	20190511
DRAWN	MINTAE KANG	20190511

DRAWING NO.	ADC-373534-00-00
PART NO.	ZE05H-20DP-2H
CODE NO.	CL0752-2115-0-00

△1　1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図



リール詳細寸法



入り数：300個/リール

HRS DRAWING FOR REFERENCE

段ボール寸法

W=(405)(mm)
D=(405)(mm)
H=(63)(mm)



DRAWING NO.	ADC-373534-00-00
PART NO.	ZE05H-20DP-2H
CODE NO.	CL0752-2115-0-00

1/2