Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品











嵌合状態図



推奨基板寸法図



注１　推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
：　遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数　：　2回
ピーク温度　：　250℃
230℃以上　：　20～40s
プリヒート温度　：　150～180℃
90～120s
２　手ハンダ／ハンダごて温度
：280～300℃　2s以内
３　端子平坦度は0.1㎜以下。
４　推奨基板厚はT=1.6㎜とする。
５　推奨はんだ厚0.15㎜とする。
6 ：パターン禁止エリア



NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min			
2	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min	6	ポリエステル	
			5	ポリスチレン	
1	PA	黒 UL94V-0	4	ポリイミド	吸着テープ

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HK. UMEHARA	20190517
CHECKED	OM. MIYAMOTO	20190517
DESIGNED	TY. ISHIGURO	20190517
DRAWN	GYEONGMIN LEE	20190515

DRAWING NO.	ADC-376618-00-00
PART NO.	ZE05H-8DP-2V
CODE NO.	CL752-2312-0-00

0 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図



リール詳細寸法



HRS DRAWING FOR REFERENCE

段ボール寸法



W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H= (51) (mm)

DRAWING NO.	ADC-376618-00-00
PART NO.	ZE05H-8DP-2V
CODE NO.	CL752-2312-0-00

△0 2/2