








Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV. RoHS適合品




リフロー温度プロファイル



かん合図



パネル推奨寸法図



基板パターン図



- 注 1. 端子の平坦度は0.1mm以内とします。
2. 図示のリフロー温度プロフィールにてリフローが可能です。
③ マイクロストリップラインを使用し、A寸法は50Ωの特性になるよう設定下さい。

2	銅合金	すずめっき	4	銅合金	すずめっき
1	銅合金	すずめっき	3	PA	ブルー
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : KI. HIROKAWA	20200406	DRAWING NO.	ADC-169969-55-00
		CHECKED : MO. OKADA	20200406	PART NO.	GT21T-1P-H(C)(55)
		DESIGNED : HK. WATANABE	20200406	CODE NO.	CL771-0067-6-55
		DRAWN : YK. MITSUISHI	20200403		



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV. RoHS適合品

エンボス梱包図 (4:1)



リール形状 (FREE)



注4. 1リール梱包数は、400BOX巻きとなります。

HRS

DRAWING NO.	ADC-169969-55-00
PART NO.	GT21T-1P-H(C)(55)
CODE NO.	CL771-0067-6-55

2/2