May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格		TÜV, UL　取得予定		
定格	使用温度範囲	-25℃ ～ +105℃ （通電による温度上昇分を含む）	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃
	電圧	――――	――――	――――
	電流	――――	適合ケーブル	――――

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0					

備考

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(JIS C 5402)を適用している。

承認	TP. KOMATSU	20201224
検図	HN. TANAKA	20201224
担当	DS. MATSUNE	20201224
製図	DS. MATSUNE	20201224

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

図番	SLC-394909-00-00		
製品規格表	製品名	EF2-D60-EP1	
HRS ヒロセ電機株式会社	製品コード	CL0142-0143-0-00	0 1/1

技書規２３１－１