May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格		USB3.0 規格 及び MICRO-USB CABLES AND CONNECTORS 規格		
定格	使用温度範囲	-30 ℃ ～ +85 ℃	保存温度範囲	-30 ℃ ～ +60 ℃
	電圧	-	使用湿度範囲	-
	電流	-	適合ケーブル	ケーブル径φ3.8

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0					

備考
本製品規格表は弊社適合コネクタとの組み合わせでの規格となります。
試験規格の記載のない試験方法はUSB3.0、及びEIA364を適用しております。

承認	A0.SUZUKI	10.01.25
検図	KN.ICHIKAWA	10.01.25
担当	TS.SAKAIZAWA	10.01.24
製図	TS.SAKAIZAWA	10.01.24

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-127030-00
		製品名	ZX360-B-SLDA
	ヒロセ電機株式会社	製品コード	CL242-0502-7-00 0△ 1/1