Dec.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					

適 用 規 格

定 格	電源	相 AC・DC V Hz	重量	0.2kg
	消費電力		適合端子	PQ50-15PCA 236-2037-8 PQ50-15SCA 236-2043-0
	空気源			
	消費空気量			
	使用温度範囲	℃～ ℃		
			適合電線	UL1015 AWG14
			適合設備	HT702 CL 250-1001-1

性 能

	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する	図面と合致していること	○	○
	表示	目視にて確認する。	図面と合致していること	○	○

備 考	製図	担当	検図	承認	出図
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。	生技 13.5.14 工藤	生技 13.5.14 高橋(真)	生技 13.5.15 大泉	生技 25.5.15 斗澤	

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

TO	
PE	

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品規格表	製品名 PQ50-14(1015)
旧CL	図番 SLC4－ 276374	製品ｺｰﾄﾞ CL 250－1019－7

生書記001-1