本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。
Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

改正 REV.	變更履歷 NO. ECA NO.	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 BY	檢圖 CHKD	年月日 DATE	改正 REV.	變更履歷 NO. ECA NO.	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 BY	檢圖 CHKD	年月日 DATE
1	-	RE-2-1450	OCH	LHJ	20.04.06	4	2	RE-2-2141	KYJ	LHJ	23.02.08
2	-	Revised	KYI	LHJ	22.03.07	5	2	RE-2-2429	CJS	LHJ	23.10.13
3	-	RE-2-1965	KYJ	LHJ	22.09.01	△					

HRS DRAWING FOR REFERENCE

















PCB MOUNTING POSITION
(PCB取り付け位置)



NOTE
1. LEAD CO-PLANARITY SHALL BE 0.10 MAX.
2. PIN ASSIGNMENT
3. PACKING QUANTITY : 1,400 PCS/REEL
4. UNSPECIFIED TOLERANCE : ±0.2

注)
1. 平坦度：0.1MAX
2. ピンアサイン
3. 梱包量：1,400 個/リール
4. 指定以外の公差：±0.2

2 PIN ASSIGNMENT (FRONT-VIEW)

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	V_{BUS}	CC1	D+	D-	SBU1	V_{BUS}	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	V_{BUS}	SBU2	D-	D+	CC2	V_{BUS}	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

NO.(番号)	DESCRIPTIONS (説明)	MATERIAL (材料)	FINISH. (備考)
5	MAIN SHELL (メインシェル)	STAINLESS STEEL (ステンレス鋼)	Nickel plated (ニッケルメッキ)
4	CONTACT 2nd (端子 2nd)	CORSON ALLOY (コロソン合金)	CONTACT AREA : Gold over Nickel plated LEAD AREA : Gold over Nickel plated 接触領域 : ニッケル下地金メッキ 半田領域 : ニッケル下地金メッキ
3	CONTACT 1ST (端子1st)	CORSON ALLOY (コロソン合金)	
2	MID PLATE (ミッドプレート)	STAINLESS STEEL (ステンレス鋼)	Nickel plated (ニッケルメッキ)
1	INSERT MOLD (絶縁座)	THERMO PLASTIC(耐熱プラスチック)	Black Color (黒色)

CODE NO.	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
	C.H.OH 19.11.20	C.H.OH 19.11.20	H.J.LEE 19.11.20	H.J.LEE 19.11.20	DEPT 23.10.13 ENG

SCALE 5:1 UNITS mm	DRAWING NO. JDC3-632813 HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.	PART NO. △5CX70M1-24P CODE NO. CL 6240-0029-8

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

DRAWING FOR PACKING

DIRECTION OF UNREELING

A-A



B-B





RECOMMENDED PCB LAY OUT (TOP-VIEW)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	PART	METERIAL
2	(CONNECTOR)	
1	EMBOSS CARRIER TAPE	PS

SCALE 8:1	DRAWING NO. EDC3-632813	PART NO. ⚠CX70M1-24P
UNITS mm	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.	CODE NO. CL 6244-0029-8
		2/2