


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


HRS DRAWING FOR REFERENCE










嵌合状態図 (Free)





推奨基板寸法図
(推奨基板厚t=1.6mm)











注 1 図示する位置の表示は端子No.表示となります。なお形状はA,B拡大図によります。
2. ( ) 寸法は参考寸法となります。
3. 1トレー：100個入り。最小販売単位は100個とします。
⚠1 4. UL(ファイルNo.E52653)
C-UL(ファイルNo.E52653)

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
2	銅合金	接触部：金めっき 0.2μm min. リード部：すずめっき 1μm min. 下地：ニッケルめっき 0.5μm min.
1	PBT	UL94V-0(Black)

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
5	PS	トレー,White
4	黄銅	すずめっき 1μm min.
3	PBT	UL94V-0(Black)

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	4 : 1	⚠1	1	DIS-H-00005576	HT.SATO	SZ.ONO	20191213

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	HS.OKAWA	20160902
CHECKED	TS.FUKUSHIMA	20160902
DESIGNED	TS.MIYAKI	20160902
DRAWN	TS.MIYAKI	20160902

DRAWING NO.	ADC-362875-01-00
PART NO.	DF62-24P-2.2DS(01)
CODE NO.	CL544-0583-0-01

⚠1 1/2

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包状態図（Free）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	DRAWING NO.	ADC-362875-01-00
	PART NO.	DF62-24P-2.2DS(01)
	CODE NO.	CL544-0583-0-01