

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-40℃～ +105℃（注1）	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	20% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）	
	適合コネクタ	DF62W-2S-2. 2C(##) DF62W-3S-2. 2C(##) DF62W-4S-2. 2C(##) DF62W-6S-2. 2C(##)	電 圧	AC/DC 250V	
	適合端子	DF62W-EP2022PC* DF62W-EP2226PC*	電 流	AWG#20：5A(2芯) 3. 5A(3-9芯) AWG#22：4A(2芯) 3A(3-9芯) AWG#24：3. 5A(2芯) 2A(3-9芯) AWG#26：3A(2芯) 1A(3-9芯)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	かん合保持力 	適合コネクタで測定する。	30N以上	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)	①絶縁抵抗：1000MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①絶縁抵抗：1000MΩ 以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考					
(注1) 通電時の温度上昇を含む。					
(注2) 結露のないこと。					
(注3) 未使用品の梱包状態に適用。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	1	DIS-H-00006084	KI. SUGAWARA	ST. WADA	20200629
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	HS. OKAWA	20200108
			検 図	ST. WADA	20200108
			担 当	KI. SUGAWARA	20191227
			製 図	KI. SUGAWARA	20191227
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-390971-00-00	
	製 品 規 格 表		製品名	DF62WP-3/4/6/2EP-2. 2C	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL544-1056-0-00	 1/1