	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△1	2	DIS-P-00000896	星野	徳田	20.9.11	△					
△						△					

適 用 規 格

定 格	電源	相 AC・DC V Hz	重量	0.5kg
	消費電力		適合ｺﾈｸﾀ	DF11-30SC CL543-0606-3 DF11-30SCA CL543-0608-9 DF51K-30SC(800) CL480-0586-0 DF51K-30SCA(800) CL480-0617-0 △1
	空気源			
	消費空気量			
	使用温度範囲	℃～ ℃		
			適合電線	UL1061 AWG30
			適合設備	

性 能

	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する	図面と合致していること	○	○
	表示	目視にて確認する。	図面と合致していること	○	○

備 考	製図	担当	検図	承認	出図
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。	生技 14.10.1 工藤	生技 14.10.1 高橋(真)	生技 14.10.3 大泉	生技 14.10.3 伊藤	

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品規格表	製品名 HT801/DF11-30S(A) △1	
旧CL	図番 SLC－ 276311	製品ｺｰﾄﾞ CL 550－0408－8－00	1/1

TO
PE

生書記001-1

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。