


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE







注 △2 1 適合圧着端子名
RP13A-PC-222/CL113-0141-7
（適合電線AWG#24～#28ただし被覆外径φ1.4以下）

△1 2 適合ケーブル圧着工具：RP13A-TC-01/CL150-0070-0

3 適合圧着端子引き抜き工具：RP13-PC-TP/CL150-0021-5

△2 4 部番⑥の推奨締付トルク 0.15～0.2N・m
尚、緩み防止として、部番⑥のねじ部にヘンケル
ジャパン(株)製、ロックタイト243または相当品の
塗布をお願いします。

5 本品は、組み込まずバラ納入とします。

6 ケーブルの構造により、クランプ力、
回転力等が異なりますので、
事前に確認の上使用願います。

NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
3	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0	6	黄銅	クロクロメート処理(3価クロム) JIS B 1111 M2×0.4×4 十字穴付き丸皿小ねじ
2	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0	5	塩化ビニル樹脂	(クロ)
1	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0	4	黄銅	

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	△2	2	DIS-C-00009806	TY.SUZUKI	HY.KOBAYASHI	20220208

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	MO.SATOH	20061215
CHECKED	EJ.KUNII	20061215
DESIGNED	TP.KOMATSU	20061215
DRAWN	MK.SATO	20061215

DRAWING NO.	ADC-026920-71-71
PART NO.	RP13A-12JD-15PC(71)
CODE NO.	CL0113-1005-4-71 △2 1/1