Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

1．適　用　範　囲

本指定書は、『ＴＭシリーズコネクタ、鉛フリー、RoHS 指令対応製品』の実装温度プロファイル、手はんだ条件について規定します。

2．対　象　製　品

鉛フリーめっき製品、ＲｏＨＳ対応製品についての全製品

3．推奨温度プロファイル、手はんだ条件

次頁によります。


注）フロー条件の場合 ⇒ ディップ品、リフロー条件の場合 ⇒ ＳＭＴ品がそれぞれ対象となります。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△0	1	DIS-E-00006584	KG.OKITA	MN.KENJO	20210811


名　称　TITLE	HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		
TM ｼﾘｰｽﾞ 鉛ﾌﾘｰ・RoHS 指令対応品、実装温度ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	APPROVED	HO.MIWA	20060526
	CHECKED	HO.MIWA	20060526
	DESIGNED	SJ.SHIMIZU	20060526
	WRITTEN	SJ.SHIMIZU	20060526
技 術 指 定 書　TECHICAL SPECIFICATION	ATAD-E2546-00	△1	1 / 2

推奨温度プロファイル、手はんだ条件

◇フロー条件（Sn-Ag-Cu 系はんだを使用）



◇リフロー条件（Sn96.5-Ag3-Cu0.5 ペーストを使用）



◇手はんだ条件（Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだを使用）

はんだコテ先温度：３８０℃max、はんだ時間：３秒 max
手はんだ回数：1 回のみ

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.