Feb.1.2020 Copyright 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	2	RE-E-10005	亀谷	渡辺	04.5.26







5 添付品 (尺度2/1)



6 添付品 (尺度2/1)



7 添付品 (尺度2/1)



HRS PRAMING FOR REFERENCE

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
4	黄銅	すずめっき			
3	ベリリウム銅	接触部 金めっき 圧接部 金フラッシュ⚠	7	ポリカーボネート樹脂	(色：クロ)
2	ベリリウム銅	接触部 金めっき 圧接部 金フラッシュ⚠	6	ポリカーボネート樹脂	(色：トウメイ)UL94V-0
1	ポリカーボネート樹脂	(色：シロ)UL94V-0	5	黄銅	すずめっき

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
Q技 1.16 亀谷	Q技 1.16 亀谷	1.17	Q技 '03.1.17 松崎	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

尺度 SCALE 4：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-045476-01

製品名 PART NO. 3130-12P-C(50)

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. CL231-3009-6-50

1/1

FORM NO.233

TO
Q2