

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


極性マーク
（へこみで表示）





かん合状態図





2 基板取付寸法図（実装面側）












A－A



注．　1．端子の平坦度は0．1以下となります。
2 公差なき寸法は参考寸法となります。
3 1リール中のコネクタ数量は1000個となります。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
			5	PET樹脂	トップカバーテープ
2	りん青銅	接触部：金めっき0．2μm min 実装部：金めっき0．03μm min 下地：ニッケルめっき2μm min	4	PS樹脂	エンボステープ
			3	ステンレス鋼	実装部：部分金めっき0．03μm min 下地：ニッケルめっき0．2μm min
1	PPS樹脂	色：クロ UL94V－0			

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	4 : 1	△1	5	DIS-E-00011412	KN. ICHIKAWA	KG. OKITA	20221102


HIROSE ELECTRIC CO., LTD.


APPROVED	TU. TANIGUCHI	20190925
CHECKED	TU. TANIGUCHI	20190925
DESIGNED	TA. TORIHARA	20190925
DRAWN	SN. TOYOSHIMA	20190925

DRAWING NO.	ADC-046585-56-00
PART NO.	3260-8S2(56)
CODE NO.	CL0232-0009-6-56 △1 1/2


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

リール梱包状態図（FREE）





3 リール状態寸法図（FREE）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

DRAWING NO.	ADC-046585-56-00
PART NO.	3260-8S2(56)
CODE NO.	CL0232-0009-6-56

1 2/2