Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格				
定　格	使用温度範囲	2 −40℃ ～ +105℃ (通電による温度上昇を含む)	保存温度範囲	3 −40℃ ～ +60℃
	定格電圧		定格電流	
			適合電線	14 ～ 50 sq

性　　能

	項　　目	試　験　方　法	規　　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

備考

1．　本品はPS3C-*-1UP、PS3C-1UP-TS
(JIS B 1122(1976):十字穴付きタッピンねじ 3×1×8 2種)と
組み合わせて使用した場合の性能を示します。

2 動作の保証できる範囲は人の活動できる温度としています。

3 保存温度範囲は梱包材を含めた未使用状態の保存条件を示しています。
製品実装後の保存条件は使用温度範囲が適用となります。

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。

承　認	RI.TAKAYASU	14.08.26
検　図	NM.NISHIMATSU	14.08.26
担　当	WR.YAMADA	14.08.26
製　図	WR.YAMADA	14.08.26

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-128556-00
		製品名	PS3C-1UP-CVL
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL236-1066-0-00 △ 1/1