


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
				. .
				. .
				. .







製品名	製品コード	極数	A	B	C
DF1- 2P-2.5DSA(05)	541-0001-0-05	2	7.5	3.8	2.5
DF1- 3P-2.5DSA(05)	541-0002-2-05	3	10.0	6.3	5.0
DF1- 4P-2.5DSA(05)	541-0003-5-05	4	12.5	8.8	7.5
DF1- 5P-2.5DSA(05)	541-0004-8-05	5	15.0	11.3	10.0
DF1- 6P-2.5DSA(05)	541-0005-0-05	6	17.5	13.8	12.5
DF1- 7P-2.5DSA(05)	541-0006-3-05	7	20.0	16.3	15.0
DF1- 8P-2.5DSA(05)	541-0007-6-05	8	22.5	18.8	17.5
DF1- 9P-2.5DSA(05)	541-0008-9-05	9	25.0	21.3	20.0
DF1-10P-2.5DSA(05)	541-0009-1-05	10	27.5	23.8	22.5
DF1-11P-2.5DSA(05)	541-0010-0-05	11	30.0	26.3	25.0
DF1-12P-2.5DSA(05)	541-0011-3-05	12	32.5	28.8	27.5
DF1-13P-2.5DSA(05)	541-0012-6-05	13	35.0	31.3	30.0
DF1-14P-2.5DSA(05)	541-0013-9-05	14	37.5	33.8	32.5
DF1-15P-2.5DSA(05)	541-0014-1-05	15	40.0	36.3	35.0
DF1-16P-2.5DSA(05)	541-0015-4-05	16	42.5	38.8	37.5
DF1-18P-2.5DSA(05)	541-0017-0-05	18	47.5	43.8	42.5
DF1-20P-2.5DSA(05)	541-0019-5-05	20	52.5	48.8	47.5

注 1 2極の場合、中央1箇所。それ以外の極数の場合、図のように2箇所となります。
2 2～6極の場合、凹部はありません。7～12極の場合、中央1箇所。
それ以外の極数の場合、図のように2箇所となります。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	黄銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min	2	ポリアミド樹脂	PALE BROWN, UL94V-0

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
NC '04.02.17 松木	NC '04.2.17 梅原	NC '04.2.11 宮崎	NC '04.2.18 小間	

旧製品コード CODE NO. (OLD)

尺度 SCALE 5：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-162342-04

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品名 PART NO. DF1-*P-2.5DSA(05)

製品コード CODE NO. CL541-

1/1

FORM NO.233 NC

TO

HRS DRAWING FOR REFERENCE