



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。










A－A



HRS DRAWING FOR REFERENCE

CLコード	製品名	極数（＊）	A	B
541-0039-2-05	DF1- 2S-2.5R24(05)	2	8.0	2.5
541-0040-1-05	DF1- 3S-2.5R24(05)	3	10.5	5.0
541-0041-4-05	DF1- 4S-2.5R24(05)	4	13.0	7.5
541-0042-7-05	DF1- 5S-2.5R24(05)	5	15.5	10.0
541-0043-0-05	DF1- 6S-2.5R24(05)	6	18.0	12.5
541-0044-2-05	DF1- 7S-2.5R24(05)	7	20.5	15.0
541-0045-5-05	DF1- 8S-2.5R24(05)	8	23.0	17.5
541-0046-8-05	DF1- 9S-2.5R24(05)	9	25.5	20.0
541-0047-0-05	DF1-10S-2.5R24(05)	10	28.0	22.5
541-0048-3-05	DF1-11S-2.5R24(05)	11	30.5	25.0
541-0049-6-05	DF1-12S-2.5R24(05)	12	33.0	27.5
541-0050-5-05	DF1-13S-2.5R24(05)	13	35.5	30.0
541-0051-8-05	DF1-14S-2.5R24(05)	14	38.0	32.5
541-0052-0-05	DF1-15S-2.5R24(05)	15	40.5	35.0
541-0053-3-05	DF1-16S-2.5R24(05)	16	43.0	37.5
541-0057-4-05	DF1-20S-2.5R24(05)	20	53.0	47.5

注 1 中央の凸部は製品極数3，4，5，6は設置しない。
また、2極は中央1ヶ所。
2 三角マークの色はミドリ色
3 適合ケーブル：UL1007 AWG24

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	PALE BROWN, UL94V-0	2	リン青銅	表面：錫めっき 2μm min

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5：1	2 1	DIS-H-006064	MI. SAKIMURA	HK. UMEHARA	11.08.05

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	TY. OMA	06.03.14
検図	HK. UMEHARA	06.03.13
設計	IO. DENPOUYA	06.03.13
製図	AH. MIYAZAKI	06.03.09

図番：ADC3-162345-05
製品名：DF1-＊S-2.5R24(05)
製品コード：CL541- 2 1/1