

改訂													
準拠規格の番号および名称													
社内技術規格	HES												
日本工業規格	JIS												
官公庁規格													
防衛庁規格	NDS												
米軍規格	MIL												
その他の規格													
定 格													
電 圧 (海上レベル) (1)	~	AC V	~	AC V	~	AC V	~	AC V					
		DC V		DC V		DC V		DC V					
電 流 (1)	~	A	~	A	~	A	~	A	~	A			
公称インピーダンス	Ω (~ MC)			主な適合ケーブル			UL1007 AWG24						
特 殊 一 性	防水型 気密型 防滴型 耐火エン型												
性 能													
項 目	規 格 値										検 査(2)		
No	項 目 名 称	条 件					最小	最大	単位	Q T	F T	A T	
1	形 状 お よ び 寸 法	*DC or DC3 17500 および準拠規格に適合のこと					—	—	—	○	○		
2	材 質 お よ び 処 理	同 上					—	—	—	○	○		
3	表 示	同 上					—	—	—	○	○		
4	絶 縁 抵 抗	DC V で測定し規格値以上のこと							MΩ				
5	接 触 抵 抗	DC A で測定し電圧降下は規格値以下のこと							mV				
6	耐電圧	常圧時 (海上レベル)	規格値を1分間印加して電圧破壊のないこと							AC V			
		減圧時 (mmHg)	同 上							DC V			
7	差し込み および 引 抜 力	単位コンタクト	規格値を満足すること							gr			
		コネクタ組立品	同 上							kg			
8	耐 湿 性	温度 °C, 湿度 %, 時間 で絶縁抵抗は規格値以上のこと							MΩ				
9	耐 振 性	破損、割れおよび部品のゆるみがないこと							C/S				
10	耐 衝 撃 性	同 上							G				
11	耐 温 度 サ イ ク ル	割れ、ヒビおよび各部に異状を生じないこと							°C				
12	コ ン タ ク ト 寿 命	回の抜き差しを行いNo.5 項の条件にて規格値以下のこと							mV				
13	耐 腐 食 性	20%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食がないこと							時間				
14	高 周 波 性 能												
15	ドライサキット性能	交互に極性を変え導通あること							DC μV				
備 考						2PCC表 58.4.27 小間				2PCC表 58.4.27 小間			
						2PCC表 58.4.28 相馬				2PCC表 58.4.28 山本			
						品 名 DF1-15A1.33				図 番 A004 or DC 17500			
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと						製品規格表				整 番 SLC-			
分類記号 CL541-0090-0													

注 (1) 表中の「 ~ 」はコンタクトNoを表す
(2) Q T : 認定試験 F T : 定期検査 A T : 製品検査 ○ : 適用項目