May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。









CLコード	製品名	極数(＊)	A	B
541-0115-9-05	DF1- 2S-2.5R28(05)	2	8.0	2.5
541-0116-1-05	DF1- 3S-2.5R28(05)	3	10.5	5.0
541-0117-4-05	DF1- 4S-2.5R28(05)	4	13.0	7.5
541-0118-7-05	DF1- 5S-2.5R28(05)	5	15.5	10.0
541-0119-0-05	DF1- 6S-2.5R28(05)	6	18.0	12.5
541-0120-9-05	DF1- 7S-2.5R28(05)	7	20.5	15.0
541-0121-1-05	DF1- 8S-2.5R28(05)	8	23.0	17.5
541-0122-4-05	DF1- 9S-2.5R28(05)	9	25.5	20.0
541-0123-7-05	DF1-10S-2.5R28(05)	10	28.0	22.5
541-0124-0-05	DF1-11S-2.5R28(05)	11	30.5	25.0
541-0125-2-05	DF1-12S-2.5R28(05)	12	33.0	27.5
541-0126-5-05	DF1-13S-2.5R28(05)	13	35.5	30.0
541-0127-8-05	DF1-14S-2.5R28(05)	14	38.0	32.5
541-0128-0-05	DF1-15S-2.5R28(05)	15	40.5	35.0
541-0129-3-05	DF1-16S-2.5R28(05)	16	43.0	37.5
541-0133-0-05	DF1-20S-2.5R28(05)	20	53.0	47.5

HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 中央の凸部は製品極数3，4，5，6は設置しません。
また、2極は中央1ヶ所です。
2 三角マークの色はアカ。
3 適合ケーブル：UL1007 AWG28

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	PALE BROWN, UL94V-0	2	リン青銅	表面：ｽｽﾞめっき 2μm min

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	5：1	2 1	DIS-H-006064	MI. SAKIMURA	HK. UMEHARA	11.08.05

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	TY. OMA	06.01.10
検図	HK. UMEHARA	06.01.07
設計	NS. HIROSE	06.01.07
製図	AK. MIURA	06.01.07

図番：ADC3-162346-04
製品名：DF1-＊S-2.5R28(05)
製品コード：CL541- 2 1/1