
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					. .
△					. .
△					. .



CL・NO.	製品名	A	B	C
541-0225-7-01	DF1B- 2P-2.5DSA(01)	2.5	6.9	7.5
541-0226-0-01	DF1B- 3P-2.5DSA(01)	5.0	9.4	10.0
541-0227-2-01	DF1B- 4P-2.5DSA(01)	7.5	11.9	12.5
541-0228-5-01	DF1B- 5P-2.5DSA(01)	10.0	14.4	15.0
541-0229-8-01	DF1B- 6P-2.5DSA(01)	12.5	16.9	17.5
541-0230-7-01	DF1B- 7P-2.5DSA(01)	15.0	19.4	20.0
541-0231-0-01	DF1B- 8P-2.5DSA(01)	17.5	21.9	22.5
541-0232-2-01	DF1B- 9P-2.5DSA(01)	20.0	24.4	25.0
541-0233-5-01	DF1B-10P-2.5DSA(01)	22.5	26.9	27.5
541-0234-8-01	DF1B-11P-2.5DSA(01)	25.0	29.4	30.0
541-0235-0-01	DF1B-12P-2.5DSA(01)	27.5	31.9	32.5
541-0236-3-01	DF1B-13P-2.5DSA(01)	30.0	34.4	35.0
541-0237-6-01	DF1B-14P-2.5DSA(01)	32.5	36.9	37.5
541-0238-9-01	DF1B-15P-2.5DSA(01)	35.0	39.4	40.0
541-0239-1-01	DF1B-16P-2.5DSA(01)	37.5	41.9	42.5
541-0240-0-01	DF1B-18P-2.5DSA(01)	42.5	46.9	47.5
541-0241-3-01	DF1B-20P-2.5DSA(01)	47.5	51.9	52.5

HRS DRAWING FOR REFERENCE

（注１）奇数極は、右へ１．２５移動する
（注２）HRSマーク表示
（注３）２極はセンターに１つ、３極は両端をつなげる。
　　４～６極は両端２つ、７極以上は図の様に３つの誤挿入防止凹部とする。
（注４）ソケットは、ＤＦ１Ｂ－＊Ｓ－２．５Ｒとする。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	ナチュラル(白色) UL94V-0	2	黄銅	金めっき 0.2μ

一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE

寸法区分 OVER	TO	公差 TOLERANCE
	6	±0.3
6	18	±0.5
18	50	±0.7
50	125	±1
125	250	±1.3
250	500	±2

角度 ANGULAR ±1°

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

図名 DRAWING NAME

尺度 SCALE 2：1

単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-71495

製品名 PART NO. DF1B-＊P-2.5DSA(01)

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. CL541-0225-7-01

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
INC '93.3.24 白石	INC '93.3.24 後藤	INC '93.3.25 小間	INC '93.3.25 山本	

TO

FORM No. 222