




Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。












推奨基板寸法（５：１）



△2

製品コード	製品名	極数	A	B	C
CL541-0242-6-01	DF1B- 2P-2.5DS(01)	2	7.5	2.5	6.9
CL541-0243-9-01	DF1B- 3P-2.5DS(01)	3	10.0	5.0	9.4
CL541-0244-1-01	DF1B- 4P-2.5DS(01)	4	12.5	7.5	11.9
CL541-0245-4-01	DF1B- 5P-2.5DS(01)	5	15.0	10.0	14.4
CL541-0246-7-01	DF1B- 6P-2.5DS(01)	6	17.5	12.5	16.9
CL541-0247-0-01	DF1B- 7P-2.5DS(01)	7	20.0	15.0	19.4
CL541-0248-2-01	DF1B- 8P-2.5DS(01)	8	22.5	17.5	21.9
CL541-0250-4-01	DF1B-10P-2.5DS(01)	10	27.5	22.5	26.9
CL541-0251-7-01	DF1B-11P-2.5DS(01)	11	30.0	25.0	29.4
CL541-0252-0-01	DF1B-12P-2.5DS(01)	12	32.5	27.5	31.9
CL541-0253-2-01	DF1B-13P-2.5DS(01)	13	35.0	30.0	34.4
CL541-0254-5-01	DF1B-14P-2.5DS(01)	14	37.5	32.5	36.9
CL541-0255-8-01	DF1B-15P-2.5DS(01)	15	40.0	35.0	39.4
CL541-0256-0-01	DF1B-16P-2.5DS(01)	16	42.5	37.5	41.9
CL541-0257-3-01	DF1B-18P-2.5DS(01)	18	47.5	42.5	46.9
CL541-0258-6-01	DF1B-20P-2.5DS(01)	20	52.5	47.5	51.9

HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 誤挿入防止凹部を2~3極には中央に1つ、4~7極は両端に2つ、
その他は図のように3つ設けること。
2 片側1列が奇数の場合、スタンドオフは右へ1．25移動する．（8極以上）

部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(WHITE),UL94V-0
2	黄銅	表面：金めっき 0.2μm min. 下地：ニッケルめっき 1μm min.

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	2：1	△2 2	DIS-H-00004686	SN.MIWA	SZ.ONO	20190306

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

承認	KJ.KATAYOSE	20050105
検図	TY.OMA	20050105
設計	TS.KUMAZAWA	20050105
製図	TS.KUMAZAWA	20050105

図番：ADC-071496-01-00
製品名：DF1B-*P-2.5DS(01)
製品コード：CL541- △2 1/1