


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





推奨基板寸法（５：１）



製品コード	製品名	極数	A	B	C
CL541-0651-5-01	DF1B- 4DP-2.5DSA(01)	4	7.5	2.5	5.6
CL541-0652-8-01	DF1B- 6DP-2.5DSA(01)	6	10.0	5.0	8.1
CL541-0653-0-01	DF1B- 8DP-2.5DSA(01)	8	12.5	7.5	10.6
CL541-0616-4-01	DF1B-10DP-2.5DSA(01)	10	15.0	10.0	13.1
CL541-0617-7-01	DF1B-12DP-2.5DSA(01)	12	17.5	12.5	15.6
CL541-0618-0-01	DF1B-14DP-2.5DSA(01)	14	20.0	15.0	18.1
CL541-0619-2-01	DF1B-16DP-2.5DSA(01)	16	22.5	17.5	20.6
CL541-0620-1-01	DF1B-18DP-2.5DSA(01)	18	25.0	20.0	23.1
CL541-0621-4-01	DF1B-20DP-2.5DSA(01)	20	27.5	22.5	25.6
CL541-0622-7-01	DF1B-22DP-2.5DSA(01)	22	30.0	25.0	28.1
CL541-0623-0-01	DF1B-24DP-2.5DSA(01)	24	32.5	27.5	30.6
CL541-0624-2-01	DF1B-26DP-2.5DSA(01)	26	35.0	30.0	33.1
CL541-0625-5-01	DF1B-28DP-2.5DSA(01)	28	37.5	32.5	35.6
CL541-0626-8-01	DF1B-30DP-2.5DSA(01)	30	40.0	35.0	38.1
CL541-0628-3-01	DF1B-34DP-2.5DSA(01)	34	45.0	40.0	43.1
CL541-0631-8-01	DF1B-40DP-2.5DSA(01)	40	52.5	47.5	50.6

注 1 誤挿入防止凹部は４，６極は中央に１つ、その他は図の様に２つとします。
2 片側１列が奇数の場合、スタンドオフは右へ１．２５移動します。（８極以上）

HRS DRAWING FOR REFERENCE

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(WHITE), UL94V-0	2	黄銅	表面：金めっき 0.2μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	2：1	2	DIS-H-002487	TS. KUMAZAWA	TS. SAKATA	07. 09. 27

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	KJ. KATAYOSE	05. 01. 05
検図	TY. OMA	05. 01. 05
設計	TS. KUMAZAWA	05. 01. 05
製図	TS. KUMAZAWA	05. 01. 05

図番：ADC3-071800-05
製品名：DF1B-*DP-2.5DSA(01)
製品コード：CL541-
2 1/1