Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	RE-H-0219	橋本	小関	3.3.12
				. .
				. .











〈 パネル取付寸法 〉



製品コード	製品名	A	B	パネル取付寸法 パネル板厚 0.5~1.2 a	1.3~1.6 a	1.7~2.0 a	b
CL541-0700-9	DF1BA- 2EP-2.5RC	2.5	7.1	11.2	11.9	12.6	7.3
CL541-0701-1	DF1BA- 3EP-2.5RC	5.0	9.6	13.7	14.4	15.1	9.8
CL541-0702-4	DF1BA- 4EP-2.5RC	7.5	12.1	16.2	16.9	17.6	12.3
CL541-0703-7	DF1BA- 5EP-2.5RC	10.0	14.6	18.7	19.4	20.1	14.8
CL541-0704-0	DF1BA- 6EP-2.5RC	12.5	17.1	21.2	21.9	22.6	17.3
CL541-0705-2	DF1BA- 7EP-2.5RC	15.0	19.6	23.7	24.4	25.1	19.8
CL541-0706-5	DF1BA- 8EP-2.5RC	17.5	22.1	26.2	26.9	27.6	22.3
CL541-0707-8	DF1BA- 9EP-2.5RC	20.0	24.6	28.7	29.4	30.1	24.8
CL541-0708-0	DF1BA-10EP-2.5RC	22.5	27.1	31.2	31.9	32.6	27.3
CL541-0709-3	DF1BA-11EP-2.5RC	25.0	29.6	33.7	34.4	35.1	29.8
CL541-0710-2	DF1BA-12EP-2.5RC	27.5	32.1	36.2	36.9	37.6	32.3
CL541-0711-5	DF1BA-13EP-2.5RC	30.0	34.6	38.7	39.4	40.1	34.8
CL541-0713-0	DF1BA-15EP-2.5RC	35.0	39.6	43.7	44.4	45.1	39.8

1 誤挿入防止凹部を２極には中央に１つ、３～６極は両端に２つ、その他は図のように３つ設けること。

2 ＤＦ１ＢＡ中継ソケットをパネルに取付ける場合、取付け穴のａ寸法がパネル板厚により異なりますので、ご注意下さい。
また、取付け穴にはバリ等の無い様加工して下さい。

部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	ナチュラル（白色） UL94V-0

備考 REMARKS

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
PC技 1.6.14 橋本	PC技 1.6.14 橋本	PC技 1.6.15 佐藤	PC技 1.6.15 山本	

IB製品コード CODE NO.(OLD)

尺度 SCALE 2:1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-160595

製品名 PART NO. DF1BA-※EP-2.5RC

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. 表参照

1/1

FORM No. 233

TO

HRS DRAWING FOR REFERENCE