Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨基板穴寸法（５：１）

（基板厚：t=1.6±0.1）



製　品　名	製品コード	極数	A	B
DF1E- 2P-2.5DS(35)	CL541-0985-0-35	2	2.5	7.5
DF1E- 3P-2.5DS(35)	CL541-0986-3-35	3	5	10
DF1E- 4P-2.5DS(35)	CL541-0987-6-35	4	7.5	12.5
DF1E- 5P-2.5DS(35)	CL541-0988-9-35	5	10	15
DF1E- 6P-2.5DS(35)	CL541-0989-1-35	6	12.5	17.5
DF1E- 7P-2.5DS(35)	CL541-0990-0-35	7	15	20
DF1E- 8P-2.5DS(35)	CL541-0991-3-35	8	17.5	22.5
DF1E- 9P-2.5DS(35)	CL541-0992-6-35	9	20	25
DF1E-10P-2.5DS(35)	CL541-0993-9-35	10	22.5	27.5
DF1E-11P-2.5DS(35)	CL541-0994-1-35	11	25	30
DF1E-12P-2.5DS(35)	CL541-0995-4-35	12	27.5	32.5
DF1E-13P-2.5DS(35)	CL541-0996-7-35	13	30	35
DF1E-14P-2.5DS(35)	CL541-0997-0-35	14	32.5	37.5
DF1E-15P-2.5DS(35)	CL541-0998-2-35	15	35	40







1 2芯



1 3芯





1 4芯



かん合図（４：１）



注 1 2芯、3芯、4芯の形状を表します。
2 2芯、3芯は、図示形状（突起）を不要とし、
4芯は、中央に１つの突起とします。
3．UL（ファイルNo．E52653）認定品。
C-UL（ファイルNo．E52653）認定品。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	ポリアミド樹脂	NATURAL (BEIGE)UL94V-0	2	黄　銅	表面：すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min

UNITS	SCALE	△	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	0					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KI. AKIYAMA	15. 05. 29
CHECKED	TS. FUKUSHIMA	15. 05. 29
DESIGNED	TS. KUMAZAWA	15. 05. 29
DRAWN	MI. SAKIMURA	15. 05. 28

DRAWING NO.	ADC-161951-35-00
PART NO.	DF1E-*P-2.5DS(35)
CODE NO.	CL541- △0 1/1