



Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	1	RE-H-06185	伝法谷	藤原	04.04.12
					. .
					. .












HRS DRAWING FOR REFERENCE

製品コード	製品名	A	B	C
CL541-2051-9-00	DF1BZ- 4DP-2.5DS	7.5	2.5	5.6
CL541-2052-1-00	DF1BZ- 6DP-2.5DS	10.0	5.0	8.1
CL541-2053-4-00	DF1BZ- 8DP-2.5DS	12.5	7.5	10.6
CL541-2054-7-00	DF1BZ-10DP-2.5DS	15.0	10.0	13.1
CL541-2055-0-00	DF1BZ-12DP-2.5DS	17.5	12.5	15.6
CL541-2056-2-00	DF1BZ-14DP-2.5DS	20.0	15.0	18.1
CL541-2057-5-00	DF1BZ-16DP-2.5DS	22.5	17.5	20.6
CL541-2058-8-00	DF1BZ-18DP-2.5DS	25.0	20.0	23.1
CL541-2059-0-00	DF1BZ-20DP-2.5DS	27.5	22.5	25.6
CL541-2060-0-00	DF1BZ-22DP-2.5DS	30.0	25.0	28.1
CL541-2061-2-00	DF1BZ-24DP-2.5DS	32.5	27.5	30.6
CL541-2062-5-00	DF1BZ-26DP-2.5DS	35.0	30.0	33.1
CL541-2063-8-00	DF1BZ-28DP-2.5DS	37.5	32.5	35.6
CL541-2064-0-00	DF1BZ-30DP-2.5DS	40.0	35.0	38.1
CL541-2065-3-00	DF1BZ-34DP-2.5DS	45.0	40.0	43.1
CL541-2066-6-00	DF1BZ-36DP-2.5DS	47.5	42.5	45.6
CL541-2067-9-00	DF1BZ-40DP-2.5DS	52.5	47.5	50.6

推奨基板寸法（５：１）



注 1：誤挿入防止凹部を４，６極は中央に１つ、その他は図のように２つとする。
2：片側１列が奇数の場合、スタンドオフは右へ１．２５移動する。
（但し、スタンドオフは８極以上に設けること。）

部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(WHITE), UL94V-0
2	黄銅	表面:すずめっき 1μm min. 下地:ニッケルめっき 0.5μm min.

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
NC '04.01.28 松木	NC '04.01.28 熊澤	NC '04.01.28 宮崎	NC '04.01.28 小関	

旧製品コード CODE NO.(OLD)

尺度 SCALE 2：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-305815-01

製品名 PART NO. DF1BZ-*DP-2.5DS

製品コード CODE NO. CL541-

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

1/1

FORM NO.233

TO