Aug.1.2020 Copyright 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
⚠1	2	仕様なし品寸法追記	白石	小間	3.5.8	△					
△						△					
△						△					











極数	CL.NO.	A	B
4	543-0568-6-20	6.0	2.0
6	543-0502-8-20	8.0	4.0
8	543-0503-0-20	10.0	6.0
10	543-0504-3-20	12.0	8.0
12	543-0505-6-20	14.0	10.0
14	543-0506-9-20	16.0	12.0
16	543-0507-1-20	18.0	14.0
18	543-0508-4-20	20.0	16.0
20	543-0509-7-20	22.0	18.0
22	543-0510-6-20	24.0	20.0
24	543-0511-9-20	26.0	22.0
26	543-0512-1-20	28.0	24.0
28	543-0513-4-20	30.0	26.0
30	543-0514-7-20	32.0	28.0
32	543-0515-0-20	34.0	30.0

注1. ロック強度アップの為、ロック形状変更
注2. ロック形状変更の浮彫マーク
注3. 仕様なし品は0.2mm ⚠

HRS DRAWING FOR REFERENCE

形別配布先

部番	材質	処理	備考
1	ポリアミド樹脂		UL94V-0 (黒色)

※は極数

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ 18以下	±0.5
18をこえ 50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角度	±1°

一般公差

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
INC 21.1.20 小間	INC 21.1.20 小間	INC 21.1.20	INC 21.1.20	INC 2.1.20 山本	

旧CL CL - - -
旧図 DC3- -
図番 ADC3-162404-01
図名
製品名 DF11-※DS-2C(20)
尺度 5/1
単位 mm
製品コード CL543

ヒロセ電機株式会社

技書規104