Jul.1.2020 Copyright 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					. .
△					. .
△					. .

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△					. .
△					. .
△					. .









製品コード	製品名	極数	A	B
543-0553-9-06	DF11- 6DS-2DSA(06)	6	8.0	4.0
543-0554-1-06	DF11- 8DS-2DSA(06)	8	10.0	6.0
543-0555-4-06	DF11-10DS-2DSA(06)	10	12.0	8.0
543-0556-7-06	DF11-12DS-2DSA(06)	12	14.0	10.0
543-0557-0-06	DF11-14DS-2DSA(06)	14	16.0	12.0
543-0558-2-06	DF11-16DS-2DSA(06)	16	18.0	14.0
543-0559-5-06	DF11-18DS-2DSA(06)	18	20.0	16.0
543-0560-4-06	DF11-20DS-2DSA(06)	20	22.0	18.0
543-0561-7-06	DF11-22DS-2DSA(06)	22	24.0	20.0
543-0562-0-06	DF11-24DS-2DSA(06)	24	26.0	22.0
543-0563-2-06	DF11-26DS-2DSA(06)	26	28.0	24.0
543-0564-5-06	DF11-28DS-2DSA(06)	28	30.0	26.0
543-0565-8-06	DF11-30DS-2DSA(06)	30	32.0	28.0
543-0566-0-06	DF11-32DS-2DSA(06)	32	34.0	30.0

HIROSE DRAWING FOR REFERENCE

注1　推奨基板穴径　φ0.8 +0.1 −0 mm
　2　キンク加工有効穴径　φ0.8 +0.05 −0 mm

部番	材質	処理，備考
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0 黒色
2	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min リード部：すずめっき 2μm min その他：ニッケルめっき 1μm min

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
NC '04.3.2 梅原	NC '04.3.2 梅原	NC 04.3.2 宮崎	NC 04.3.2 小間	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	尺度 SCALE 5：1 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC3-162401-10 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.
製品名 PART NO. DF11-*DS-2DSA(06)		
製品コード CODE NO. CL543		1/1

TO

FORM NO.233