Feb.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



⚠ 推奨基板穴開け寸法図
（推奨基板厚：１．６mm）









製品コード	製 品 名	極 数	A	B
543-0553-9-05	DF11- 6DS-2DSA(05)	6	8.0	4.0
543-0554-1-05	DF11- 8DS-2DSA(05)	8	10.0	6.0
543-0555-4-05	DF11-10DS-2DSA(05)	10	12.0	8.0
543-0556-7-05	DF11-12DS-2DSA(05)	12	14.0	10.0
543-0557-0-05	DF11-14DS-2DSA(05)	14	16.0	12.0
543-0558-2-05	DF11-16DS-2DSA(05)	16	18.0	14.0
543-0559-5-05	DF11-18DS-2DSA(05)	18	20.0	16.0
543-0560-4-05	DF11-20DS-2DSA(05)	20	22.0	18.0
543-0561-7-05	DF11-22DS-2DSA(05)	22	24.0	20.0
543-0562-0-05	DF11-24DS-2DSA(05)	24	26.0	22.0
543-0563-2-05	DF11-26DS-2DSA(05)	26	28.0	24.0
543-0564-5-05	DF11-28DS-2DSA(05)	28	30.0	26.0
543-0565-8-05	DF11-30DS-2DSA(05)	30	32.0	28.0
543-0566-0-05	DF11-32DS-2DSA(05)	32	34.0	30.0

HRS DRAWING FOR REFERENCE

⚠1 注 1 フローはんだ付け前に基板に固定する時の有効基板穴径は$\phi 0.8^{+0.05}_{-0}$となります
⚠1 2. 1パック100個梱包。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0, Black	2	りん青銅	すずめっき 2μm min.

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	5 : 1	⚠1	3	DIS-H-00006419	TS. KUMAZAWA	SZ. ONO	20200929

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KJ. KATAYOSE	20050105
CHECKED	TY. OMA	20050105
DESIGNED	IO. DENPOUYA	20050105
DRAWN	IO. DENPOUYA	20050105

DRAWING NO. ADC3-162401-02
PART NO. DF11-*DS-2DSA(05)
CODE NO. CL543- ⚠1 1/1