Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1	3	DIS-H-002465	大迫	瀬尾	07.09.25
2					. .
3					. .

製品コード	製品名	極数	A	B	C	D
543-2017-3-27	DF11Z- 4DP-2V(27)	4	2.0	8.5	4.0	8.7
543-2018-6-27	DF11Z- 6DP-2V(27)	6	4.0	10.5	6.0	10.7
543-2019-9-27	DF11Z- 8DP-2V(27)	8	6.0	12.5	8.0	12.7
543-2020-8-27	DF11Z-10DP-2V(27)	10	8.0	14.5	10.0	14.7
543-2021-0-27	DF11Z-12DP-2V(27)	12	10.0	16.5	12.0	16.7
543-2022-3-27	DF11Z-14DP-2V(27)	14	12.0	18.5	14.0	18.7
543-2023-6-27	DF11Z-16DP-2V(27)	16	14.0	20.5	16.0	20.7
543-2024-9-27	DF11Z-18DP-2V(27)	18	16.0	22.5	18.0	22.7
543-2025-1-27	DF11Z-20DP-2V(27)	20	18.0	24.5	20.0	24.7
543-2026-4-27	DF11Z-22DP-2V(27)	22	20.0	26.5	22.0	26.7
543-2027-7-27	DF11Z-24DP-2V(27)	24	22.0	28.5	24.0	28.7
543-2028-0-27	DF11Z-26DP-2V(27)	26	24.0	30.5	26.0	30.7
543-2029-2-27	DF11Z-28DP-2V(27)	28	26.0	32.5	28.0	32.7
543-2030-1-27	DF11Z-30DP-2V(27)	30	28.0	34.5	30.0	34.7
543-2031-4-27	DF11Z-32DP-2V(27)	32	30.0	36.5	32.0	36.7
543-2032-7-27	DF11Z-40DP-2V(27)	40	38.0	44.5	40.0	44.7









推奨パターン図（２：１）



注１　リード平坦度は、金具を含めて０．１mm以内とします。
　２　▨の範囲にパターンおよびバイヤーホールがある場合、
　　コネクタの端子とショートする可能性があります。
　3　材質は、表参照のこと。

部番	材質	処理，備考
3	黄銅	すずめっき 1μm min
2	黄銅	表面:すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 0.5μm min
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(BEIGE),UL94V-0

部番	材質	処理，備考
6	ポリエステル	カバーテープ，CLEAR
5	K <3>	エンボステープ,CLEAR
4	ポリアミド樹脂	吸着キャップ，BLACK

備考 REMARKS

製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
NC '05.01.24 松木	NC '05.01.27 伝法谷	NC '05.02.02 梅原	NC '05.02.03 宮崎	

旧製品コード CODE NO.(OLD)

尺度 SCALE 5：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-306017-10

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品名 PART NO. DF11Z-*DP-2V(27)

製品コード CODE NO. CL543

1/2

TO

FORM NO.233

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE





3

製品名	極数	E	F	G	H	J	K
DF11Z- 4DP-2V(27)	4	24.0	—	11.5	13.2	24.4	PS
DF11Z- 6DP-2V(27)	6	24.0	—	11.5	15.2	24.4	A-PET
DF11Z- 8DP-2V(27)	8	24.0	—	11.5	17.2	24.4	PS
DF11Z-10DP-2V(27)	10	32.0	28.4	14.2	19.2	32.4	PS
DF11Z-12DP-2V(27)	12	32.0	28.4	14.2	21.2	32.4	PS
DF11Z-14DP-2V(27)	14	44.0	40.4	20.2	23.2	44.4	PS
DF11Z-16DP-2V(27)	16	44.0	40.4	20.2	25.2	44.4	A-PET
DF11Z-18DP-2V(27)	18	44.0	40.4	20.2	27.2	44.4	A-PET
DF11Z-20DP-2V(27)	20	44.0	40.4	20.2	29.2	44.4	PS
DF11Z-22DP-2V(27)	22	44.0	40.4	20.2	31.2	44.4	PS
DF11Z-24DP-2V(27)	24	56.0	52.4	26.2	33.2	56.4	PS
DF11Z-26DP-2V(27)	26	56.0	52.4	26.2	35.2	56.4	A-PET
DF11Z-28DP-2V(27)	28	56.0	52.4	26.2	37.2	56.4	A-PET
DF11Z-30DP-2V(27)	30	56.0	52.4	26.2	39.2	56.4	PS
DF11Z-32DP-2V(27)	32	56.0	52.4	26.2	41.2	56.4	PS
DF11Z-40DP-2V(27)	40	72.0	68.4	34.2	49.2	72.4	PS

リール形状



注4 1リール500個梱包。
5 引き出し始め15BOXと終り10BOXに空部を設けます。
△6 リールをポリエチレン包装し、乾燥剤を入れた防湿梱包品になります。
△7 開封後、168時間以上保管する場合は、防湿梱包状態にて保管して下さい。
△8 嵌合面以外の膨れは、製品性能上問題ありません。

N(10:1)





品名ラベル詳細

生産月日	年 月 日
図番	CL543-****-*-27
品名	DF11Z-*DP-2V(27)
納入数量	500個
納入者	ヒロセ電機株式会社

HRS DRAWING FOR REFERENCE

備考 REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
	NC '05.01.24 松木	NC '05.01.27 伝法谷	NC '05.02.02 梅原	NC '05.02.03 宮崎	

旧製品コード CODE NO.(OLD)	尺度 SCALE FR:EE / 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC3-306017-10	製品名 PART NO. DF11Z-*DP-2V(27)
		HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品コード CODE NO. CL543 2/

TO

FORM NO.233